新製品

象印 ラッチロックフック式 ホイストマン

好評のホイストマンにラッチロックフック式が0.5t～3tに新登場!

HMⅢR-50
■定格荷重 0.5 ton

■仕様

型式		HMⅢR-50
商品コード		ZHM3R-00525
定格荷重(t)		0.5
標準揚程(m)		2.5
試験荷重		150%
フック間最小距離(mm)		330
手巻力量(N)		255
手巻力量(kg)		26
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.3×12
	掛数	1
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	2.5
自重(kg)		7.6

HMⅢR-100
■定格荷重 1 ton

■仕様

型式		HMⅢR-100
商品コード		ZHM3R-01025
定格荷重(t)		1
標準揚程(m)		2.5
試験荷重		150%
フック間最小距離(mm)		350
手巻力量(N)		314
手巻力量(kg)		32
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	5.6×17
	掛数	1
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	2.5
自重(kg)		10.9

HMⅢR-150
■定格荷重 1.5 ton

■仕様

型式		HMⅢR-150
商品コード		ZHM3R-01525
定格荷重(t)		1.5
標準揚程(m)		2.5
試験荷重		150%
フック間最小距離(mm)		470
手巻力量(N)		324
手巻力量(kg)		33
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	6.5×19
	掛数	1
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	2.5
自重(kg)		14

HMⅢR-200
■定格荷重 2 ton

■仕様

型式		HMⅢR-200
商品コード		ZHM3R-02030
定格荷重(t)		2
標準揚程(m)		3
試験荷重		150%
フック間最小距離(mm)		490
手巻力量(N)		324
手巻力量(kg)		33
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	7.5×21
	掛数	1
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	3
自重(kg)		19.7

HMⅢR-300
■定格荷重 3 ton

■仕様

型式		HMⅢR-300
商品コード		ZHM3R-03030
格定荷重(t)		3
標準揚程(m)		3
試験荷重		150%
フック間最小距離(mm)		640
手巻力量(N)		373
手巻力量(kg)		38
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	6.5×19
	掛数	2
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	3
自重(kg)		24.5

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

象印チェンブロック株式会社
http://www.elephant.co.jp

本社工場　〒589-8502 大阪狭山市岩室 2丁目180番地
TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
札幌営業所　TEL.(011)824-2821　FAX.(011)824-3115
仙台営業所　TEL.(022)284-5610　FAX.(022)284-5603
北関東営業所　TEL.(048)527-3086　FAX.(048)527-3058
東京営業所　TEL.(03)3633-0176　FAX.(03)3633-1583
厚木営業所　TEL.(046)227-0445　FAX.(046)227-0447
静岡営業所　TEL.(054)286-3128　FAX.(054)286-3129
名古屋営業所　TEL.(052)916-1801　FAX.(052)915-6720
大阪営業所　TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
広島営業所　TEL.(082)292-6775　FAX.(082)291-9309
福岡営業所　TEL.(092)595-8880　FAX.(092)595-8882

テクニカル相談室　TEL 0120-911-232（土日祝を除く。8：00～18：00）
FAX 0120-911-832（電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp）

注意　製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

2010.3.10,000Ⓜ